



製品から目を離さない

アルファ・ラバル miniVISION 軽量タイプ継手

コンセプト

miniVISION計量タイプ継手は、DIN 28120 に準拠したサイト・グラス、および、DIN 11851 に基づいたユニオン・サイト・グラスおよびLKSサイトグラスに取り付けてください。また、すべての食品加工や製薬用途にご利用いただけます。

標準仕様

miniVISION はタイプ 53 およびタイプ 70の2つのバージョンがあります。タイプ 53 はひとつのアセンブリで視野と計量の2つの利点を享受でき、miniVISION タイプ 53 計量タイプと一緒に図1 および 3 ~ 6のように使用できます。その他のバージョンは図 8 ~ 10のとおり、計量のみで使用可能なタイプ 70 です。miniVISION は別個ご注文していただけますが、一緒にのパッケージでDIN 28120に準拠した LKS またはサイト・グラス、または DIN 11851に基づいたユニオン・サイト・グラスと一緒にご注文いただけます。ハウジングとカバーはステンレスチールです。miniVISION 計量タイプ継手は、内部容器圧力、真空および温度には左右されません。グラスディスクは高温に強く、ガスケットは腐食変質に耐性があります。



テクニカル データ

ケーブル・グランド: 9ページ
電源電圧: AC または DC。
ターミナル電圧: 24 V
電源:	
タイプ 53: 20 または 50 ワット
タイプ 70: 50 ワット
最大電流: 4.2 A
電球: ハロゲン
ランプ ソケット 2-ピン
 ソケット G4 (20W)
 ソケット GY 6.35 (50W)
保護クラス: IP 65

物理データ

材質
ハウジングおよびカバー: AISI 304


据付け

照明器具は、通常固定エレメントで取り付けられます。固定ボルト M4が最適です。このボルトは、DIN 28120に準拠するサイト・グラスのカバーフランジにおけるドリル穴とタップ穴およびねじ込みサイトグラスの溝付きカラーナットにフィットします。(LKSまたはDIN 11851に基づくユニオン・サイト・グラス)

miniVISION タイプ 53 は寸法が小さいため、ひとつのアセンブリで視野と光を得ることができ、かつ、高い照明を提供します。ボルトで取り付けられた照明を取り外すことなく、電球を交換できます。


注意 miniVISION タイプ53 を短期間に繰り返し使用する必要がある場合、ハウジング内の温度の状況を監視する必要があります。

miniVISION 計量タイプ継手 53 プッシュボタンつき。




A	B	E
90	53	73

サイト・グラス LKS 78 および 120 miniVISION タイプつき 53。




LKS サイズ	A	B	C	D	E	重量 (kg)
78	90	53	48	72	73	0.30
120	90	53	69	72	73	0.30

サイト・グラス LKS 105 miniVISION タイプつき 53。




A	B	C	D	E
90	53	59	72	73

miniVISION 軽量タイプ 70。




A	B	C	D
141	134	117	70

サイト・グラス LKS 78 miniVISION タイプつき 70。




DN	A	B	C	D
----	---	---	---	---

DIN 28120 に準拠したminiVISION 計量タイプのサイト・グラス 53。




DN	A	B	C	D	E	重量 (kg)
100	90	53	87	90	73	0.30
125	90	53	100	90	73	0.30
150	90	53	112	90	73	0.30

DIN 11851準拠のユニオン・サイト・グラス (miniVision 用) 53。




DN	A	B	C	D	E	重量 (kg)
65	90	53	39	72	73	0.30
100	90	53	57	72	73	0.30
125	90	53	69	72	73	0.30

サイト・グラス LKS 105 miniVISION タイプつき 70。



A	B	C	D
141	134	117	70

DIN 11851準拠のユニオン・サイト・グラス (miniVision 用) 70。



DN	A	B	C	D
----	---	---	---	---

ご注文方法

ご注文時には以下についてお申し出ください。

- 照明を取り付ける必要のあるサイト・ガラスのタイプとサイズ。
- 電源。
- 必要な場合は、照明を取り付けて納品するサイト・ガラスのタイプ。

ここに記載されている情報は、発行時点で正しいですが、予告なく変更されることがあります。ALFA LAVAL は、Alfa Laval Corporate AB が所有する登録商標です。

ESE02850ja 1507

© Alfa Laval

アルファ・ラバル社の問い合わせ先

すべての国の詳細な連絡先は
当社のウェブサイトです。絶えず更新されています。
www.alfalaval.comにアクセスして
直接情報を入手してください。