



多様な用途をカバーするマンホールカバー シリーズ

アルファ・ラバル アクセスタンクカバー 楕円形タイプO

用途

タイプ O ステンレスチールマンホールカバーはワイン、飲料、乳製品およびその他食品など、幅広いサニタリー用途で使用されます。タンク内にアクセスするためのハッチとして、頂部用と側面で液面レベルより下に取り付ける物を用意しています。

動作のしくみ

カバーは、ハンドルを緩めて開きます。このシリーズではカバーの開け方に幾つかのバリエーションがあります。カバーを内側に開くタイプはタンク内部を点検で覗き入る場合に、カバーを外側に開くタイプはタンクの中に入って作業する場合に、使分けられるよう揃えています。

440x540楕円形のカバーはステップ 1.5 ~ 4 m. のタンク直径に応じて注文する必要があります。1.5 と 2.1 m 間のタンク径のステップは50 mmです。タンク直径はステップの間である場合には、タンク径がステップの上で 20 mm である場合、より高い直径を選択すべきです。タンク径が 2.1と4.0 m の間にある場合、ステップは 100 mm です。タンク直径はステップの間である場合には、タンク径がステップの上で 40 mm である場合、より高い直径を選択すべきです。



テクニカルデータ


証明書

3.1 (カバーとフレームには EN10204 準拠の材質証明書 3.1 が付属します)

液面より下に配置されるカバー

カバー形状	タイプ	シール名	機能	圧力範囲* bar
楕円形	O-320X440IO	SO-320	固定式タンク	1.3
楕円形	O-395X495IO	SO-550	固定式タンク	3.2
楕円形	O-440X320IO	SO-320	固定式タンク	1.3
楕円形	O-440X540IO	SO-540	固定式タンク	3.2
楕円形	O-445X550IO	SO-550	固定式タンク	3
楕円形	O-531X655IO	SO-655	固定式タンク	4

*設計最大圧力 (bar)



O-320x440IO O-395x495IO O-440x320IO O-440x540IO O-445x550IO O-531x655

物理データ

材質

金属部品: 1.4301 (304) または 1.4404 (316L)

樹脂部品: ナイロン

シール: EPDM、NBR、FPM および シリコン

カバーの仕上げ: 電解研磨

内部: Ra 0.8 μm 未満

外部: Ra 0.8 μm 未満

フレーム: ブラシ処理

内部: Ra≥3.0 μm

外部: Ra≥3.0 μm

ここに記載されている情報は、発行時点で正しいですが、予告なく変更されることがあります。ALFA LAVAL は、Alfa Laval Corporate AB が所有する登録商標です。

ESE02100ja 1507

© Alfa Laval

アルファ・ラバル社の問い合わせ先

すべての国の詳細な連絡先は
当社のウェブサイトで絶えず更新されています。
www.alfalaval.comにアクセスして
直接情報を入手してください。