



高品質の開口部が必要な場合

アルファ・ラバル アクセスタンクカバーー 円形カバータイプ LKDS

用途

円形 LKDC ステンレス・マンホール・カバーは、液体の高さの上にある容器内部に作業の手が届き、かつ閉じることが可能な手段を必要とするタンクまたはコンテナで使用します。特に、乳業用バランスタンクと CIP ホールディングタンクに最適です。

動作のしくみ

LKDS カバーはタンクに水密性をもって取り付けられるように設計されていないため、洗浄中の液体の飛散を防ぐスプラッシュ・ガードが付属しています。



テクニカルデータ


使用圧力: 無圧

証明書

3.1 証明書

寸法 (mm)

サイズ/OD	454	454
ID	448	448
F	24	100
t	3	3
C	272	272
カバーの厚さ	2	2



物理データ

材質

蓋およびフレーム: 1.4301 (304) または 1.4404 (316L)

表面仕上げ: 酸洗い

接液部: Ra 0.8 μ m

その他の表面: Ra 3.0 μ m

温度

最低温度: - 20° C

最高温度: + 90° C

重量: 5 / 6 kg



ここに記載されている情報は、発行時点で正しいですが、予告なく変更されることがあります。ALFA LAVAL は、Alfa Laval Corporate AB が所有する登録商標です。

ESE00315ja 1507

© Alfa Laval

アルファ・ラバル社の問い合わせ先

すべての国の詳細な連絡先は
当社のウェブサイトです。絶えず更新されています。
www.alfalaval.comにアクセスして
直接情報を入手してください。